

### STIMAG STH MET R320 INDICATOR

#### Functies


- 0 – 15.000 kg weegbereik, hoger op aanvraag
- $\pm 2\%$  van de hefcapaciteit
- Drukopnemer te monteren via T-stuk (niet meegeleverd) in hydrauliek
- 1 of 2 krachtopnemers afhankelijk van hefcapaciteit
- Aangesloten op accu spanning heftruck
- 12-24 VDC aansluitspanning, anders omvormer noodzakelijk
- Nulstellen
- Tarra via druktoets of invoer via cursortoetsen
- Optellen in geheugen
- 20 mm lcd-achtergrondverlichting
- Geen zichtbelemmering of aanpassing aan heftruckvorken



Product Code	Capaciteit	Uitlezing	Indicator	Aantal drukopnemers
STH-2.5/R320	Tot 2.500kg	10 kg	R320-K333	1 drukopnemer
STH-5.0/R320	Tot 5.000kg	20 kg	R320-K333	1 drukopnemer
STH-7.5/R320	Tot 7.500 kg	50 kg	R320-K333	1 drukopnemer
STH-15/R320	Tot 15.000 kg	100 kg	R320-K333	1 of 2 drukopnemers

## STH/R320 Technische gegevens

Het geheel wordt compleet geleverd maar wel exclusief een T-stuk voor aansluiting van de drukopnemer op de hydrauliek. Raadpleeg hiervoor uw heftruckleverancier voor de juiste maat en locatie van montage.

Weegbereik	0 – 2.500 kg 0 – 5.000 kg 0 – 7.500 kg 0 – 15.000 kg andere capaciteiten op aanvraag	
Uitleesstap	tot 2.500 kg per 10 kg tot 5.000 kg per 20 kg tot 7.500 kg per 50 kg tot 15.000 kg per 100 kg	
Nauwkeurigheid	2.500 kg $\pm$ 2 % van de capaciteit in het weegbereik vanaf 200 kg 5.000 kg $\pm$ 2 % van de capaciteit in het weegbereik vanaf 400 kg 7.500 kg $\pm$ 2 % van de capaciteit in het weegbereik vanaf 1.000 kg 15.000 kg $\pm$ 2 % van de capaciteit in het weegbereik vanaf 2.000 kg De nauwkeurigheid is afhankelijk van de conditie van de truck	
Temperatuur	-10° tot +40°C	
Uitleesinstrument	R320 met o.a.: - bruto, netto en tarra-wegen; - tarra invoer via cursor; - 20 mm LCD uitlezing met achtergrondverlichting; - optelgeheugen; - kunststofbehuizing, IP-65.	
Signaaloverdracht tussen opnemers en indicator	via vaste kabelverbinding	
Voedingsspanning	12 – 24 VDC	
Uitvoering	Drukopnemer 350 bar met ½ BSP buitendraad in IP65 uitvoering inclusief connector en 6 meter kabel naar de indicator.	
Opties	printer met datum en tijd afdruk spanning converter voor andere voedingsspanningen andere indicatoren, o.a. R420 met numeriek toetsenbord	

