

## PALLETTRUCK WEEGSYSTEEM MODEL STL-EL



### FUNCTIES:

- \* 0 – 2.500 KG WEEGBEREIK (AANGEPAST AAN CAPACITEIT VAN DE TRUCK)
- \* 0 – 1.500 KG WEEGBEREIK (GEIJKT)
- \* 0 – 2.500 KG WEEGBEREIK (GEIJKT)
- \* UITLEESSTAP PER 0,5 KG (BASISTRUCK)
- \* MET 4 X 1.000 KG KRACHTOPNEMERS GEÏNTEGREERD IN DE VORKEN VAN DE PALLETTRUCK
- \* VOEDINGSSPANNING 12 – 24 VDC VIA TRACTIEBATTERIJ
- \* TARRA INVOER VIA CURSOR
- \* OPTELGEHEUGEN
- \* 20 MM LCD-ACHTERGRONDVERLICHTING
- \* MAX 1.200 MM LANG EN 600 MM BREED (AFWIJKENDE MATEN OP AANVRAAG)
- \* OPTIES: GEIJKT, ALFANUMERIEK TOETSENBORD, PRINTER, WI-FI, BLUETOOTH



MODELLEN	WEEGBEREIK	UITLEZING	INDICATOR
STL-EL/R320	2500 KG	0,5 KG	R320-K342
STL-EL/R320 GEIJKT	1500 KG	1 KG (0,5 KG OPTIE)	R320-K354
STL-EL/R320 GEIJKT	2500 KG	1 KG	R320-K354

DIT WEEGSYSTEEM IS GESCHIKT VOOR ELK TYPE EN MERK ELEKTROPALLETTRUCK, STAPELAAR OF REACHTRUCK. HET SYSTEEM WORDT VOLLEDIG IN DE VORKEN GEÏNTEGREERD. ER WORDT GEBRUIK GEMAAKT VAN VIER KRACHTOPNEMERS, IEDER MET EEN MEETBEREIK VAN 1.000 KG. DIT GEEFT DUS EEN HOGE OVERBELASTINGSFACTOR EN DAARDOOR IS HET SYSTEEM BESTAND TEGEN SCHOKKEN EN STOTEN DIE OPTREDEN TIJDENS HET VERVOER VAN PALLETS E.D.

DOOR DE UNIEKE OPBOUW VAN HET WEEGSYSTEEM NEEMT DE INRIJDHOOGTE TOE MET 7 – 8 MM EN BLIJFT HET GEHEEL DUS GESCHIKT VOOR HET OPPAKKEN VAN EUROPALLETS. HET UITLEESINSTRUMENT WORDT ZO GEMONTEERD DAT BEDIENING EN AFLEZING VOOR DE GEBRUIKER ZO EENVOUDIG MOGELIJK IS.

MET DIT STIMAG WEEGSYSTEEM HEBT U DUS DE MOGELIJKHEID DAAR TE WEGEN WAAR U WILT. NIET MEER RIJDEN NAAR VASTE VLOERWEEGSCHAAL KAN U VELE HONDERDEN EURO'S PER JAAR BESPAREN.

OOK WORDT HET AANTAL PALLETBEWEGINGEN MINDER EN DAARMEE DE KANS OP BESCHADIGING VAN UW GOEDEREN EEN STUK KLEINER.



T  
E  
E  
H  
S  
A  
T  
A  
D

# PALLETTRUCK WEEGSYSTEEM MODEL STL-EL

## TECHNISCHE GEGEVENS

WEEGBEREIK	STL-EL/R320: 0 - 2500 KG STL-EL/R320 IJK: 0- 1500 KG STL-EL/R320 IJK: 0 - 2500 KG	
UITLEESSTAP	STL-EL/R320: PER 0,5 KG STL-EL/R320: PER 0,2 KG/300 KG 0,5 KG/2000 KG (OPTIE) STL-EL/320 IJK: PER 1 KG STL-EL/320 IJK: PER 0,5 KG (OPTIE VOOR 1500 KG)	
MAXIMALE BELASTING	200% WEEGSYSTEEM	
TEMPERATUUR	-10° TOT +40°C	
UITLEESINSTRUMENT	R320 MET O.A.: - BRUTO, NETTO EN TARRA-WEGEN; - TARRA INVOER VIA CURSOR; - 20 MM LCD-UITLEZING MET ACHTERGRONDVERLICHTING; - OPTELGEHEUGEN; - KUNSTSTOFBEHUIZING, VOORZIJD IP-65.	
VOEDINGSSPANNING	12 - 24 VDC VIA TRACTIEBATTERIJ	
UITVOERING	TOEGELEVERDE BASISTRUCK WORDT VOORZIEN VAN EEN GEINTEGREERD WEEGSYSTEEM MET VIER KRACHTOPNEMERS. DE INDICATOR WORDT ZO GEMONTEERD DAT DEZE DOOR DE GEBRUIKER EENVOUDIG BEDIENBAAR EN AFLEESBAAR IS. MET HET AANPASSEN VAN DE ELECTROPALLETTRUCK WORDT DE MECHANISCHE CONSTRUCTIE GEWIJZIGD. DIT KAN INHOUDEN DAT DE AFGEGEVEN CE-NORMERING VAN DE FABRIKANT VERVALT. STIMAG B.V. DRAAGT HIERVOOR GEEN VERANTWOORDING.	
AFMETINGEN BASISTRUCK	MAXIMAAL 1.200 MM LANG EN 600 MM BREED (AFWIJKENDE MATEN OP AANVRAAG)	
LENGTE VAN DE VORKEN	GELIJK AAN DE VORKLENGTE VAN DE BASISTRUCK	
BREEDTE OVER DE VORKEN	BREEDTE BASIS TRUCK + 20 MM	
BREEDTE TUSSEN DE VORKEN	BREEDTE BASIS TRUCK - 22 MM	
MINIMALE INRIJDHOOGTE	BASISTRUCK + 7 - 8 MM	
OPTIES	PRINTER MET DATUM EN TIJD AFDRUK ANDERE INDICATOREN, O.A. R420 MET NUMERIEK TOETSENBORD WIFI, BLUETOOTH	

