

STIMAG INDUSTRIËLE PALLETWEGER

Functies

- Weegbereik tot 3.000 kg
- 0,05% nauwkeurigheid
- Staal gecoat
- 4 x IP65 krachtopnemers
- 256 x 80 pixels lcd-achtergrondverlichting
- 230VAC/50Hz via netsnoer, oplaadbare batterij optioneel
- Nulstellen
- Tarra via druktoets of invoer via toetsenbord
- Tellen van producten
- Optellen
- Checkwegen
- Dynamisch wegen
- Doseren
- Bibliotheek van 50.000 artikelen met stukgewichten, tarrawaardes en toleranties en in te lezen via gratis Scalemate software
- RS232 uitgang
- Optioneel Ethernet of analogoog
- Optioneel relaiskaart 2 in 4 uit (potentiaal vrij)
- Optioneel Statief
- Optioneel geijkt leverbaar
- STIMAG Labelprinter en telstrookprinter optioneel leverbaar



Product Code	Capaciteit	Uitlezing	Indicator	Plateau afmetingen
STU/TD52P-EURO 2T	2.000 kg	Per 0,5 kg	TD52P	1200 x 800 x 75 mm
STU/TD52P-IJK-EURO 1.5T	1.500 kg	Per 0,5 of 1 kg	TD52P	1200 x 800 x 75 mm
STU/TD52P-BLOK 2T	2.000 kg	Per 0,5 kg	TD52P	1200 x 1030 x 75 mm
STU/TD52P-IJK-BLOK 1.5T	1.500 kg	Per 0,5 of 1 kg	TD52P	1200 x 1030 x 75 mm
STU/TD52P-EURO 3T	3.000 kg	Per 1 kg	TD52P	1200 x 800 x 75 mm
STU/TD52P-BLOK 3T	3.000 kg	Per 1 kg	TD52P	1200 x 1030 x 75 mm