



STL-EL/R320



Eigenschappen

- Weegbereik tot 2.500 kg
- Uitleesstap per 0,5 kg
- 4 × 1.000 kg krachtopnemers
- Voedingsspanning 12 – 24 VDC via tractiebatterij
- Tarra invoer via cursor
- Optelgeheugen
- 20 mm LCD-achtergrondverlichting
- Max 1.200 mm lang en 600 mm breed (afwijkende maten op aanvraag)

Opties

- IJking
- Alfanumeriek toetsenbord
- Printer
- Wifi verbinding
- Bluetooth verbinding

Dit weegsysteem is geschikt voor elk type en merk elektropallettruck, stapelaar of reachtruck. Het systeem wordt volledig in de vorken geïntegreerd. Er wordt gebruik gemaakt van vier krachtopnemers, ieder met een meetbereik van 1.000 kg. Dit geeft dus een hoge overbelastingsfactor en daardoor is het systeem bestand tegen schokken en stoten die optreden tijdens het vervoer van pallets e.d.

Door de unieke opbouw van het weegsysteem neemt de inrijdhoogte toe met 7 – 8 mm en blijft het geheel dus geschikt voor het oppakken van europallets. Het uitleesinstrument wordt zo gemonteerd dat bediening en aflezing voor de gebruiker zo eenvoudig mogelijk is. Met dit Stimag weegsysteem hebt je dus de mogelijkheid daar te wegen waar je wilt. Niet meer rijden naar vaste vloerweegschaal kan je vele honderden euro's per jaar besparen. Ook wordt het aantal palletbewegingen minder en daarmee de kans op beschadiging van uw goederen een stuk kleiner.

MODELNAAM	WEEGBEREIK	UITLEZING	AFMETING
STL-EL/R320	2500 kg	0,5 kg	R320-K342
STL-EL/R320 IJK	1500 kg	1 kg (0,5 kg optie)	R320-K354
STL-EL/R320 IJK	2500 kg	1 kg	R320-K354





STL-EL/R320

Weegbereik	STL-EL/R320: 0 - 2.500 kg STL-EL/R320 IJK: 0 - 1.500 kg STL-EL/R320 IJK: 0 - 2.500 kg
Uitleesstap	STL-EL/R320: 0,5 kg // <i>optioneel dual range 0,2 kg x 300 kg > 0,5 kg x 2.500 kg</i> STL-EL/R320 IJK: 1 kg // <i>optioneel 0,5kg x 1.500 kg</i>
Maximale belasting	200% weegsysteem
Temperatuur	-10° tot +40°C
Uitleesinstrument	R320 met o.a. - Bruto, tarra & netto-wegen; - Tarra invoer via cursor; - 20 mm LCD-uitlesing met achtergrondverlichting - Optelgeheugen - Kunststofbehuizing, voorzijde IP65
Voedingsspanning	12 - 24 VDC via tractiebatterij
Uitvoering	Toegeleverde basistruck wordt voorzien van een geïntegreerd weegsysteem met vier krachtopnemers. De indicator wordt zo gemonteerd dat deze door de gebruiker eenvoudig bedienbaar en afleesbaar is. Met het aanpassen van de electropallettruck wordt de mechanische constructie gewijzigd. Dit kan inhouden dat de afgegeven CE-normering van de fabrikant vervalft. Stimag B.V. draagt hiervoor geen verantwoording.
Afmetingen basistruck	maximaal 1.200 mm lang en 600 mm breed (afwijkende maten op aanvraag)
Lengte van de vorken	gelijk aan de vorklengte van de basistruck
Breedte over de vorken	breedte basis truck + 20 mm
Breedte tussen de vorken	breedte basis truck - 22 mm
Minimale inrijdhoogte	basistruck + 7 - 8 mm
Opties	printer met datum en tijd afdruk andere indicatoren, o.a. R420 met numeriek toetsenbord WiFi, bluetooth