



## Eigenschappen

- Weegbereik tot 3.000 kg
- 0,05% nauwkeurigheid
- Staal gecoat frame
- 4x IP65 krachtopnemers
- RS232 uitgang
- 256 × 80 pixels LCD-achtergrondverlichting
- 230VAC/50Hz netsnoer voeding
- Nulstellen, tarreren, tellen, optellen en doseren
- Tarra via druktoets of invoer via toetsenbord
- Checkwegen en dynamisch wegen
- Bibliotheek van 50.000 artikelen met stukgewichten, tarrawaardes en toleranties en in te lezen via gratis Scalemate software

## Opties

- Oplaadbare batterij
- Statief
- IJking
- Telstrook- of labelprinter
- Ethernet of analoog
- Relaiskaart 2 in 4 uit

MODELNAAM	WEEGBEREIK	UITLEZING	AFMETING
STU/TD52P EURO 2T	2.000 kg	0,5 kg	1200 × 800 × 75 mm
STU/TD52P BLOK 2T	2.000 kg	0,5 kg	1200 × 1030 × 75 mm
STU/TD52P EURO 3T	3.000 kg	1 kg	1200 × 800 × 75 mm
STU/TD52P BLOK 3T	3.000 kg	1 kg	1200 × 1030 × 75 mm
STU/TD52P IJK EURO 1.5T	1.500 kg	0,5 kg / 1 kg	1200 × 800 × 75 mm
STU/TD52P IJK BLOK 1.5T	1.500 kg	0,5 kg / 1 kg	1200 × 1030 × 75 mm

## OPTIES

