



Deze mobiele schaarheftafel, voorzien van geïntegreerde weegschaal, zorgt voor ergonomie op de werkplek. De kwalitatief hoogwaardige heftafel met telweegfunctie is breed inzetbaar voor tellen in het magazijn, bij expeditie of in de industrie. De wegende schaarheftafel ondersteunt u ook tijdens inladen, vullen of leeghalen van machines, stellingen of productielijnen. Doordat de schaarheftafel het werk- en weegvlak op ergonomische hoogte brengt wordt de rug ontlast.

De oplaadbare accu zorgt voor een hoge mobiliteit en maakt de weegschaal tot een onmisbaar en dagelijks hulpmiddel.

De weegschaal is uitgevoerd in een solide constructie, voorzien van hydrauliekpomp en stabiele handgreep met bedieningshendel.

De uitlezing is leverbaar in verschillende uitvoeringen en gemonteerd aan het frame

Opties

- RS232 uitgang voor printer of PC
- Software in combinatie met PC



i-DT33P



TD52P

MODELNAAM	WEEGBEREIK	UITLEZING	AFMETING
ST-HTW 150	60/150 kg	0,02/0,05 kg	1100 × 540 mm
ST-HTW 500	200/500 kg	0,05/0,1 kg	1100 × 540 mm
ST-HTW 1000	1.000 kg	0,2 kg	1100 × 540 mm





Weegbereik	60/150 kg 200/500 kg 1.000 kg andere capaciteiten op aanvraag		
Uitleesstap	60/150 kg per 0,02/0,05 kg 200/500 kg per 0,05/0,1 kg 1.000 kg per 0,2 kg		
Nauwkeurigheid	± 0,05 % van het gewogen gewicht		
Maximale belasting	200%		
Temperatuur	-10° tot +40°C		
Uitleesinstrument	Geïntegreerd LCD 45 mm met achtergrondverlichting voor i-DT33P		
Voedingsspanning	via netadapter en accu		
Afmetingen	ST-HTW 150	ST-HTW 500	HTW 1000
Weegplateau	910 × 530 × 88 mm	910 × 530 × 88 mm	1100 × 540 × 98 mm
Hefhoogte min/max	385 / 945 mm	385 / 945 mm	430 / 1050 mm
Hefhoogte per slag	ca. 15 mm	ca. 15 mm	ca. 15 mm
Hoogte handvat	970 mm	970 mm	960 mm
Totale lengte	1165 mm	1165 mm	1330 mm
Totale breedte	530 mm	530 mm	610 mm
Totaal gewicht	100 kg	100 kg	130 kg
Uitvoering weegframe	Staal voorzien van epoxy verflaag		
Weegfuncties	Bruto, netto, tarra en checkwegen of tellen		
Heftafel	Hydraulische pomp via voetpedaal Reminrichting op beide stuurwielen Polyurethaan wielen		
Optioneel	RS232 uitgang voor printer of PC Software in combinatie met PC		

